




Verpakkingseenheid



1 Pakket = 2 Stuks

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- **Materiaal:** HDPE
- **Afmeting:** 3,20m x 20m
- Brandvertragende uitvoering (conform EN 13501-1 klasse B)
- Bevestigingsstroken met oogjes over de hele lengte
- Aluminium ringen elke 100 cm
- Aluminium ogen Ø 15 mm
- UV-bestendig
- Anti-UV behandeld
- **Scheurweerstand:** 60 / 60 N
- **Temperatuur-bestendigheid:** -40/+80°C
- **Dichtheid:** 150 g/m²
- **Dichtheid zeil:** 160-170 g/m²



Bevestiging van het bouwheknet op een bouwhek is op eigen risico. Dit heeft namelijk invloed op de windbelasting van het hek en kan negatieve gevolgen hebben. Het schoren van de bouwhekken is noodzakelijk bij het gebruik van bouwheknetten.

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.

Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Blok 'N' Mesh behoudt zich het recht voor de specificaties van haar producten te kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om ervoor te zorgen dat hij, voordat het product in gebruik genomen wordt, beschikt over het document met de laatste technische gegevens en tevens dat het product geschikt is voor het beoogde doel. BLOK 'N' MESH EUROPA B.V. - Graaf Engelbertlaan 75 - 4837 DS Breda - Nederland - KSNR: 857374537